

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני GZD15-HD

GZD15- HD		דגם		
Z602-GZD15		דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה ישירה		סוג		
599 סמ"ק		נפח מנוע		
15 כ"ס		כ"ס		
2		מס' צילינדרים		
חשמלי		סטרטר		
חשמלי		מדומם		
12 וולט		בטרייה		
20 ליטר		נפח מיכל דלק		כמויות
2.1 ליטר		שמן מנוע		
1.4 ליטר		קירור רדיאטור		
10 ליטר		שמן גיר		
278.5 ס"מ		אורך כולל (עם סל איסוף)	ממדים	
121 ס"מ		רוחב כולל (עם מכסחת)		
134.5 ס"מ		גובה כולל		
128.5 ס"מ		רוחק סרנים		
מרכז-מרכז 81.5 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 95 ס"מ	אחורי			
554 ק"ג	משקל כולל (עם מכסחת וסל איסוף)		מכונה	
2 תיבות הידרוסטאטיות - ימין ושמאל	תיבת הילוכים			
רב דסקיות טבול בשמן	בלמים			
2 ידיות היגוי	היגוי ובקרת שליטה			
15X6.0-6 (4PR)	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)		
20X10-8 (4PR)	אחורי			
0 עד 13.5	קדימה	מהירות נסיעה		
0 עד 10	אחורה			
הידראולית	הפעלה			PTO

מכסחת

RCK48GZD	RC42GZD-II		
121.9 ס"מ	106.7 ס"מ	רוחב כיסוח	
2.5 עד 12.7 ס"מ		גובה כיסוח	
כיוון ידני עם מדרגות גובה		התאמת גובה כיסוח	
חיבור מהיר, זרועות מקבילות		חיבור המכסחת	
95 ק"ג	66 ק"ג	משקל	
95 ס"מ	98.5 ס"מ	אורך כולל	ממדים
128 ס"מ	112.5 ס"מ	רוחב כולל	
34 ס"מ	27.1 ס"מ	גובה כולל	

סל איסוף



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

GC500HZ	GC400HZ	GC400LZ	
500 ליטר	400 ליטר	400 ליטר	נפח הסל
40 ק"ג	34 ק"ג	34 ק"ג	משקל
180 ס"מ	180 ס"מ	-	גובה השלכה

