

# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני מכסחת קדמית קובוטה F-251

F-251	דגם				
D 1105	דגם	מנוע			
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה	סוג				
1123 סמ"ק	נפח מנוע				
18.5 כ"ס	כ"ס				
3	מס' צילינדרים				
78.4X78	קוטר צילינדר / מהלך בוכנה				
3000 סל"ד	סל"ד מקסימאלי				
חשמלי	סטרטר				
חשמלי	מדומם				
12 וולט	בטרייה				
61 ליטר	נפח מיכל דלק	כמויות			
3.7 ליטר	שמן מנוע				
4.6 ליטר	קירור רדיאטור				
14 ליטר	שמן גיר				
2 ליטר	שמן סרן אחורי				
245 ס"מ	אורך כולל	ממדים			
137 ס"מ	רוחב כולל				
198 ס"מ	גובה כולל				
130 ס"מ	רוחק סרנים				
18.5 ס"מ	מרווח גחון				
מרכז-מרכז 106.3 ס"מ	קדמי			מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 102 ס"מ	אחורי				
741 ק"ג	משקל כולל (ללא מכסחת)			מכונה	
הידרוסטאטית	ראשית				תיבת הילוכים
נמוך-גבוה - ידנית	משנית				
רב דסקיות טבול בשמן	בלמים				
הגה כוח הידרוסטאטי	היגוי				
24X12-12 (4PR)	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)			
18X9.5-8 (4PR)	אחורי				
0 עד 9	קדימה - נמוך	מהירות נסיעה			
0 עד 20	קדימה - גבוה				
0 עד 4.8	אחורה - נמוך				
0 עד 11	אחורה - גבוה				
הידראולית	הפעלה		PTO		
"60 אינץ' - 152 ס"מ	אפשרויות ל- רוחב שולחן הכיסוח		שולחן כיסוח		
-					
סטנדרט - פליטת צד	פליטת הכסחת				
אפשרות - למלצ'ינג					
אפשרות לסל איסוף גבוהה צדפה					

