

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני מכסחת קדמית קובוטה F-391

F-391		דגם	
V1505-CR-TE5		דגם	מנוע
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג	
1498 סמ"ק		נפח מנוע	
27.5 כ"ס		כ"ס	
4		מס' צילינדרים	
78.4X78		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2500 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
חשמלי		סטרטר	
חשמלי		מדומם	
12 וולט		בטרייה	
61 ליטר		נפח מיכל דלק	כמויות
5 ליטר		שמן מנוע	
4.6 ליטר		קירור רדיאטור	
14 ליטר		שמן גיר	
2 ליטר		שמן סרן אחורי	
253 ס"מ		אורך כולל	ממדים
137 ס"מ		רוחב כולל	
198 ס"מ		גובה כולל	
130 ס"מ		רוחק סרנים	
18.5 ס"מ		מרווח גחון	
מרכז-מרכז 106.3 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 102 ס"מ	אחורי		
853 ק"ג		משקל כולל (ללא מכסחת)	
הידרוסטאטית	ראשית	תיבת הילוכים	מכונה
נמוך-גבוה - ידנית	משנית		
רב דסקיות טבול בשמן		בלמים	
הגה כוח הידרוסטאטי		היגוי	
24X12-12 (4PR)	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	
18X9.5-8 (4PR)	אחורי		
0 עד 9	קדימה - נמוך	מהירות נסיעה	
0 עד 20	קדימה - גבוה		
0 עד 4.8	אחורה - נמוך		
0 עד 11	אחורה - גבוה		
הידראולית		הפעלה	PTO
60 אינץ' - 152 ס"מ		אפשרויות ל- רוחב שולחן הכיסוח	שולחן כיסוח
72 אינץ' - 183 ס"מ			
סטנדרט - פליטת צד		פליטת הכסחת	
אפשרות - למלצינג			
אפשרות לסל איסוף גבוהה צדפה			

