

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני מכסחת סיבוב ZD122RKW-EU

ZD122RKW-EU		דגם	
קוואסקי- 2-V -FR651V		דגם	
מנוע בנדין, 4 פעימות, מקורר אוויר		סוג	
726 סמ"ק		נפח מנוע	
21.5 כ"ס		כ"ס	
2- מנוע		מס' צילינדרים	
78 X 76 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
3000 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
חשמלי		סטרטר	
חשמלי		מדומם	
12 וולט		בטרייה	
12.2 ליטר		נפח מיכל דלק	
2.1 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)	
אוויר		קירור מנוע	
1.5-2 ליטר		שמן גיר כולל סרן אחורי	
189 ס"מ		אורך כולל	
107.6 ס"מ		רוחב כולל (ללא מכסחת)	
166 ס"מ		גובה כולל	
-		עם קשת בטיחות	
-		בלי קשת בטיחות	
123.6 ס"מ		רוחק סרנים	
מרכז-מרכז 61.6 ס"מ		קדמי	
מרכז-מרכז 88.5 ס"מ		אחורי	
282 ק"ג		משקל כולל (עם מכסחת)	
0 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)	
2 תיבות הידרוסטטיות - ימין ושמאל		תיבת הילוכים	
הפעלה ביד בלימה מכאנית		בלמים	
2 ידיות היגוי		היגוי	
11X4-5 (4PR) Smooth		קדמי	
18X7.5-10 (4PR)		אחורי	
0-10.5 קמ"ש		קדימה	
0-6.4 קמ"ש		אחורה	
קלאץ חשמלי והעברה לרצועה		הפעלה	
		PTO	

שולחן כיסוח

RCK42R-122Z-EU	
106.7 ס"מ	רוחב כיסוח
10.8 עד 3.8 ס"מ	גובה כיסוח
כיוונון ידני עם מדרגות גובה	התאמת גובה כיסוח
חיבור מהיר, זרועות מקבילות	חיבור המכסחת
50 ק"ג	משקל
88.8 ס"מ	ממדים
140.1 ס"מ	רוחב כולל



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

גובה כולל	29.3 ס"מ
מהירות סיבוב הלהבים	2610 סל"ד
אורך הלהבים	54.8 ס"מ
מס' להבים	2

***** לא קיימת אפשרות לסל איסוף**

