

# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

## מפרט טכני טרקטור קובוטה B1241D

B1241	דגם		מנוע
D1105-E4-D34	דגם		
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה	סוג		
1123 סמ"ק	נפח מנוע		
24 כ"ס	כ"ס		
3	מס' צילינדרים		
78.4 X 78 מ"מ	קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2600 סל"ד	סל"ד מקסימאלי		
70 ניוטון מטר	מקסימום מומנט		
12 וולט	בטרייה		
26 ליטר	נפח מיכל דלק		כמויות
3.1 ליטר	שמן מנוע (עם פילטר)		
3.9 ליטר	קירור מנוע		
14 ליטר	שמן גיר		
241 ס"מ	אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים
124.7-99.0 ס"מ	רוחב כולל		
235.0-201.3 ס"מ	גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)		
156.3 ס"מ	רוחק סרנים		
31.3-26.7 ס"מ	מרווח גחון		
מרכז-מרכז 81.5-79.7 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 108.8-73.4 ס"מ	אחורי		
787-732 ק"ג	משקל כולל		
2.1 מטר	מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)		
חד דיסקי יבש	קלאץ'		
ידנית	ראשית	תיבת הילוכים	
נמוך - בינוני - גבוה	משנית		
9 הילוכים קדימה, 3 הילוכים אחורה	הילוכים		
דיסקים טבולים בשמן	בלמים		
הידראולי	היגוי		
7-12 / 6-12	קדמי	מידת צמיגים	
9.5-18 / 9.5-16 / 8-16	אחורי	(גודל סטנדרטי)	
16.6 ליטר לדקה / היגוי - 9.8 ליטר לדקה	הספק משאבה		
קטגוריה 1	זרועות הרמה + נקודה שלישית		מערכת הידראולית
615 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח ההרמה	
480 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה	מקסימאלי	
6 שני הזחה	ציר PTO	אחורי	PTO
540 סל"ד PTO ב-2600 סל"ד מנוע	מהירות		
19.4 כ"ס	PTO כ"ס		



# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

