

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור קובוטה B1181D

B1181D		דגם	
D782-E4-D34		דגם	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג	
778 סמ"ק		נפח מנוע	
18 כ"ס		כ"ס	
3		מס' צילינדרים	
73.6 X 67 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
3000 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
45 ניוטון מטר		מקסימום מומנט	
12 וולט		בטרייה	
14 ליטר		נפח מיכל דלק	
2.4 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)	
3.4 ליטר		קירור מנוע	
10.5 ליטר		שמן גיר	
236 ס"מ		אורך כולל (עם נק' שלישית)	
93.8-124.7 ס"מ		רוחב כולל	
221.7-229.3 ס"מ		גובה כולל (קצה קשת התהפכות)	
127 ס"מ		רוחק סרנים	
24-31.6 ס"מ		מרווח גחון	
מרכז-מרכז 76-87 ס"מ		קדמי	מרווח צמיגים
מרכז-מרכז 76-101 ס"מ		אחורי	
635-670 ק"ג		משקל כולל	
1.8 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)	
חד דיסקי יבש		קלאץ'	
ידנית		ראשית	תיבת
גבוה - נמוך		משנית	הילוכים
6 הילוכים קדימה, 2 הילוכים אחורה		הילוכים	
דיסקים טבולים בשמן		בלמים	
הידראולי		היגוי	
6.5/80-12		קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)
250/80-18		אחורי	
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית	
14.1 ליטר לדקה		הספק משאבה	
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית	
540 ק"ג		בנקודות ההרמה	כוח הרמה מקסימאלי
410 ק"ג		60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה	
6 שיני הזחה		ציר PTO	אחורי
540 סל"ד PTO ב-2773 סל"ד מנוע		מהירות	
1000 סל"ד PTO ב-2722 סל"ד מנוע			אמצעי
2500 סל"ד PTO ב-2750 סל"ד מנוע		מהירות	
14 כ"ס		כ"ס PTO	



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

