

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור קובוטה B2261

B2261		דגם	
D1305		דגם	מנוע
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג	
1261 סמ"ק		נפח מנוע	
26 כ"ס		כ"ס	
3		מס' צילינדרים	כמויות
78 X 88 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2500 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
84 ניוטון מטר		מקסימום מומנט	
12 וולט		בטרייה	ממדים
27 ליטר		נפח מיכל דלק	
4 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)	
4.6 ליטר		קירור מנוע	
16.5 ליטר		שמן גיר	מערכת נסיעה
262 ס"מ		אורך כולל (ללא נק' שלישית)	
125 ס"מ		רוחב כולל	
מסגרת בטיחות אחורית 235 ס"מ, מרכזית 207 ס"מ		גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)	
150 ס"מ		רוחק סרנים	
29 ס"מ		מרווח גחון	
מרכז-מרכז 83 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 100 ס"מ	אחורי	חקלאים	
760-780 ק"ג		משקל כולל	
2.1 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם B.S.T)	
חד דיסקי יבש		קלאץ'	מערכת הידראולי
רוורסר מכאני לשינוי כיוון הנסיעה		שינוי כיוון נסיעה	
23 קמ"ש		מהירות נסיעה מכסימאלית (חקלאי)	
ידנית	ראשית	תיבת הילוכים	
נמוך - בינוני - גבוה	משנית	הילוכים	
9 הילוכים קדימה, 9 הילוכים אחורה	הילוכים	הילוכים	
דיסקים טבולים בשמן		בלמים	
הידראולי + מערכת B.S.T להקטנת רדיוס סיבוב		היגוי	
6-12	קדמי חקלאי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	
9.5-18	אחורי חקלאי		
	קדמי דשא		
	אחורי דשא		
31X13.5-15			מערכת הידראולית
18.9 ליטר לדקה / היגוי - 14.2 ליטר לדקה		הספק משאבה	
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית	
סלקטור אחד שתי יציאות		סלקטור הידראולי	
970 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה	
760 ק"ג	60 ס"מ מאחורי	מקסימאלי	



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

	נקי ההרמה		
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי / גחון	PTO
540 סל"ד PTO ב-2400 סל"ד מנוע 2500 סל"ד PTO ב-2500 סל"ד מנוע	<u>מהירות אחורי</u> גחון		
20.5 כ"ס		כ"ס PTO	

