

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני לטרקטור LX-351

LX - 351			דגם	
V1505-CR-TE5			דגם	
מנוע דיזל ישר טורבו 4 פעימות, INTERCOOLER, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים DPF			סוג	
מנוע דיזל 4 פעימות, מקורר מים 4			מס' צילינדרים	
1498 סמ"ק			נפח מנוע	
78.4 x 78 מ"מ			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2700 סל"ד			סל"ד מקסימאלי	
34.8 כ"ס			כ"ס	
N.m 111			מקסימום מומנט	
480 A, 12V (אמפר)			מצבר	
32 ליטר			נפח מיכל דלק	
4.7 ליטר			כמות שמן מנוע (עם פילטר)	
טרק' פתוח - 5 לי' טרק' קבינה - 6.3 לי'			כמות מים מע' קירור (עם מיכל עודפים)	
24 ליטר			כמות שמן גיר	
4 ליטר			שמן סרן קדמי	
חקלאי:		תעשייתי:	סוג הכלי:	מידת צמיג (גודל סטנדרטי)
7-12	-----	בלון:	קדמי	
12.4-16	-----	24X8.5-14	אחורי	
		13.6-16		
298.3 ס"מ			אורך כולל	
134 ס"מ - קבינה	-----	131 ס"מ - פתוח	רוחב כולל	
239 ס"מ - קבינה	-----	217 ס"מ - פתוח	גובה כולל	
169 ס"מ			רוחק סרנים	
24.3 ס"מ	-----	24.3 ס"מ	מרווח גחון	
103 ס"מ	-----	103 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים
99/105.5 ס"מ	-----	99/105.5 ס"מ	אחורי	מרכז-מרכז
קבינה- 1185 ק"ג		פתוח 1015 ק"ג	משקל כולל (עם קשתות התהפכות)	
מצמד חד דיסקי יבש			קלאץ'	
הידראולי			היגוי	
גיר ראשי הידרוסטאטי, הילוכים - 3 קדימה 3 אחורה			תיבת הילוכים	
רב דסקיות טבול בשמן			בלמים	
2.2 מ' עם בלמים, 2.5 מ' בלי בלמים			רדיוס סיבוב (עם בי-ספיד-טרן)	
נעילה אחורית			נעילת דיפרנציאל	
בקרת גובה			בקרת שליטה הידראולית	
23.04 ליטר לדקה			ראשית	הספק משאבה
14 ליטר לדקה			היגוי	
קטגוריה 1			זרועות הרמה + נקודה שלישית	
1150 ק"ג			כוח הרמה	
890 ק"ג			מקסימאלי	
21.3 כ"ס			כ"ס PTO	
6 שיני הזחה			ציר PTO	אחורי
540 סל"ד PTO ב-2670 סל"ד מנוע			מהירות	
800 סל"ד PTO ב-2717 סל"ד מנוע				
2500 סל"ד PTO ב-2734 סל"ד מנוע			מהירות	
			אמצעי	

*** אפשרויות נוספות – התקנת מכסחת גחון פליטת צד, סל איסוף צדפה, STW עם קבינה ממוזגת, מעמיס קדמי.

