

# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

## מפרט טכני לטרקטור LX – 401

LX - 401			דגם	
V1505-CR-TE5			דגם	
מנוע דיזל ישר טורבו 4 פעימות, INTERCOOLER, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים DPF			סוג	
מנוע דיזל 4 פעימות, מקורר מים			מס' צילינדרים	
4			נפח מנוע	
1498 סמ"ק			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
78.4 x 78 מ"מ			סל"ד מקסימאלי	
2700 סל"ד			כ"ס	
40.4 כ"ס			מקסימום מומנט	
N.m 117.5			מצבר	
480 A, 12V (אמפר)			נפח מיכל דלק	
32 ליטר			כמות שמן מנוע (עם פילטר)	
4.7 ליטר			כמות מים מע' קירור (עם מיכל עודפים)	
טרק' פתוח - 5 ל' טרק' קבינה - 6.3 ל'			כמות שמן גיר	
24 ליטר			שמן סרון קדמי	
4 ליטר			מידת צמיג (גודל סטנדרטי)	
חקלאי:	תעשייתי:	בלון:	סוג הכלי:	קדמי
7-12	-----	24X8.5-14	אחורי	
12.4-16	-----	13.6-16		
298.3 ס"מ			אורך כולל	
134 ס"מ - קבינה	-----	131 ס"מ - פתוח	רוחב כולל	
239 ס"מ - קבינה	-----	217 ס"מ - פתוח	גובה כולל	
169 ס"מ			רוחק סרנים	
24.3 ס"מ	-----	24.3 ס"מ	מרווח גחון	
103 ס"מ	-----	103 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים מרכז-מרכז
99/105.5 ס"מ	-----	99/105.5 ס"מ	אחורי	
1185 קבינה - ק"ג		פתוח 1015 ק"ג	משקל כולל (עם קשתות התהפכות)	
מצמד חד דיסקי יבש הידראולי			קלאץ' היגוי	
גיר ראשי הידרוסטאטי, הילוכים - 3 קדימה 3 אחורה			תיבת הילוכים	
רב דסקיות טבול בשמן			בלמים	
2.2 מ' עם בלמים, 2.5 מ' בלי בלמים			רדיוס סיבוב (עם ביי-ספיד-טרון)	
נעילה אחורית			נעילת דיפרנציאל	
בקרת גובה			בקרת שליטה הידראולית	
23.04 ליטר לדקה			ראשית	הספק משאבה
14 ליטר לדקה			היגוי	
קטגוריה 1			זרועות הרמה + נקודה שלישית	
1150 ק"ג			בנקודת ההרמה	כוח הרמה



# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

890 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נקודת ההרמה	מקסימאלי	
24.3 כ"ס		כ"ס PTO	מערכת PTO
6 שני הזחה	PTO ציר	אחורי	
540 סל"ד PTO ב-2670 סל"ד מנוע 800 סל"ד PTO ב-2717 סל"ד מנוע	מהירות		
2500 סל"ד PTO ב-2734 סל"ד מנוע	מהירות	אמצעי	

**\*\*\* אפשרויות נוספות - התקנת מכסחת גחון פליטת צד , סל  
איסוף צדפה, STW עם קבינה ממוזגת, מעמיס קדמי.**

