

מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני L1382 גיר הידרוסטטי

L1382		דגם		מנוע	
D1803-CR-E5-EU2		דגם			מנוע
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג			
1826 סמ"ק		נפח מנוע			
38 כ"ס		כ"ס			
3		מס' צילינדרים			
102.4 x 87 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה			
2700 סל"ד		סל"ד מקסימאלי			
115.8 ניוטון מטר		מקסימום מומנט			
12 וולט		מצבר			
42 ליטר		נפח מיכל דלק			
7.1 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)			
6 ליטר		קירור מנוע			
23.5 ליטר		שמן גיר			
280.5 ס"מ		אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים	
129 ס"מ		רוחב כולל (במדרך מינימלי)			
246 ס"מ		גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)			
161 ס"מ		רוחק סרנים			
34.5 ס"מ		מרווח גחון			
מרכז-מרכז 108.5 ס"מ		קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 101.5-129.5 ס"מ		אחורי			
1310 ק"ג		משקל כולל			
2.5 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)			
חד דיסקי יבש		קלאץ'			מערכת נסיעה
גיר ידני		ראשית	הילוכים		
גבוה-נמוך		משנית			
גיר הידרוסטטי		הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן		בלמים			
הגה הידרוסטטי		היגוי			
260/70R16		קדמי	מידת צמיגים		
380/70R24		אחורי	(גודל סטנדרטי)		
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית			
30.6 ליטר לדקה		הספק משאבה			
קטגוריה 1,2		זרועות הרמה + נקודה שלישית			
906 ק"ג		בנקודות ההרמה	כוח הרמה		
651 ק"ג		60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה	מקסימאלי		
6 שיני הזחה		ציר PTO	אחורי	PTO	
540 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע		מהירות			
750 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע					
31 כ"ס		כ"ס PTO			

