


מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני M5092 - פתוח / עם קבינה

M5092 עם קבינה		M5092	דגם	
4WD		4WD		
V3800 – TIE 5 - (Stage V / DPF+SCR)			דגם	מנוע
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, הזרקה ישירה מסילה משותפת,			סוג	
4			מס' צילינדרים	
3769 סמ"ק			נפח מנוע	
2600 סל"ד	2400 סל"ד		סל"ד מקסימלי	
96 כ"ס	94 כ"ס		כ"ס	
326-307 ניוטון/מטר ב-1500 סל"ד			מקסימום מומנט	
12V			מצבר	
100Amp – אופציה 45Amp			אלטרנטור	
12/105 ליטר		12/105 ליטר	נפח מיכל דלק / אוריאה	
10.7 ליטר			כמות שמן מנוע	
10 ליטר			כמות מים מע' קירור	
סטנדרט עליון		סטנדרט - תחתון	מפלט - אגזוז	ממדים
404.5 ס"מ			אורך כולל	
204-207 ס"מ			רוחב כולל	
264.4 ס"מ		268 ס"מ	גובה כולל	
225 ס"מ			רוחק סרנים	
מרכז-מרכז 1610-1648 מ"מ		קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 1503-1700 מ"מ		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
474 ס"מ		44 ס"מ	מרווח גחון	
3580 ק"ג		3140 ק"ג	משקל כולל	
360/70R24		קדמי	מידת צמיג	
480/70R34		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
36 הילוכים קדימה / אחורה		סה"כ הילוכים		
6 סינכרוני		תיבת הילוכים ראשית		
3 – נמוך, גבוה, זחילה		תיבת הילוכים משנית		
L/H		תוספת חצי הילוך		
40 קמ"ש		מהירות מכס'		
מצמד רב דסקיות טבול בשמן הפעלה אלקטרו הידראולית		מצמד		
אלקטרו הידראולי, (ללא מצמד)		שאטל / רברסר		
הגה הידראולי		היגוי		
-		רדיוס סיבוב		
הידראולי רב דסקיות טבול בשמן, בלימה ב- 4 גלגלים		מערכת בלימה		
קיים כסטנדרט		חיבור בלימה לעגלה		
הפעלה אלקטרו הידראולית		דיפרנציאל אחורי		
נעילה מכנית אוטומטית		דיפרנציאל קדמי		
-		רדיוס סיבוב ללא בלם		
בקרת גובה ובקרת עומק		מערכת הידראולית		
60-64 ליטר לדקה		הספק משאבה		
קטגוריה 2- בוכנות חיצוניות		זרועות הרמה +נקודה 3		
בנקודות ההרמה		כוח הרמה מקסימלי		
4100 ק"ג		כוח הרמה		
3300 ק"ג		מקסימלי		
2940 PSI		לחץ מערכת		
ציר PTO		מערכת PTO עצמאית		
6 שיני הזחה		הפעלה		
מצמד אלקטרו הידראולי		מהירות PTO		
540 סל"ד PTO ב- 2035 סל"ד מנוע		מערכת PTO		
540E סל"ד PTO ב- 1519 סל"ד מנוע (מצב הסכוני)		עצמאית		
1000 סל"ד PTO ב- 2389 סל"ד מנוע		כ"ס PTO		
		כ"ס PTO		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

תכונות נוספות:

- ידית האצה אלקטרונית
- ידית פרקינג נפרדת + בלם יד
- לחצן ניהול מנוע – שמירה על סל"ד קבוע, לחצן זיכרון סל"ד מנוע B+A
- אפשרות – התקנת ISIBUS

