

מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני L2522 גיר ידני קבינה

L2522 4WD	דגם		
V2403-CR-TE5-GE2	דגם		מנוע
מנוע דיזל ישר טורבו 4 פעימות INTERCOOLER בקרת מחשב מסילה משותפת מקורר מיים DPF	סוג		
2434 סמ"ק	נפח מנוע		
50 כ"ס	כ"ס		
4	מס' צילינדרים		
102.4 x 87 מ"מ	קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2600 סל"ד	סל"ד מקסימאלי		
166.7 ניוטון מטר	מקסימום מומנט		
12 וולט	מצבר		
51 ליטר	נפח מיכל דלק		
9.4 ליטר	שמן מנוע (עם פילטר)		
8.2 ליטר	קירור מנוע		
45 ליטר	שמן גיר		
324.5 ס"מ	אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים
156 ס"מ	רוחב כולל (במדרך מינימלי)		
237.5 ס"מ	גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)		
191.5 ס"מ	רוחק סרנים		
40 ס"מ	מרווח גחון		
מרכז-מרכז 113.5 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 112.5/122.5/132.5 ס"מ	אחורי		
2045 ק"ג	משקל כולל		מסע
3.2 מטר	מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)		
חד דיסקי יבש	קלאץ'		מערכת נסיעה
גיר ידני	ראשית	הילוכים	
גבוה-נמוך	משנית		
16 הילוכים קדימה, 16 הילוכים אחורה	הילוכים		
דיסקים טבולים בשמן	בלמים		
הגה הידרוסטאטי (הגה כח)	היגוי		
9.5-16	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	מערכת הידראולית
13.6-28	אחורי		
בקרת גובה	בקרת שליטה הידראולית		
35.6 ליטר לדקה	הספק משאבה		
קטגוריה 1	זרועות הרמה + נקודה שלישית		
1750 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה מקסימאלי	
1350 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה		
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי	PTO
540 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע	מהירות		
750 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע			
43.8 כ"ס	כ"ס PTO		

