

מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני L2452 גיר ידני קבינה

L2452	דגם			
V2403-CR-E5-GE1	דגם		מנוע	
מנוע דיזל ישיר טורבו 4 פעימות, INTERCOOLER, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים DPF	סוג			
2434 סמ"ק	נפח מנוע			
45.5 כ"ס	כ"ס			
4	מס' צילינדרים			
102.4 x 87 מ"מ	קוטר צילינדר / מהלך בוכנה			
2700 סל"ד	סל"ד מקסימאלי			
143.4 ניוטון מטר	מקסימום מומנט			
12 וולט	מצבר			
51 ליטר	נפח מיכל דלק			כמויות
8.2 ליטר	שמן מנוע (עם פילטר)			
7.5 ליטר	קירור מנוע			
43 ליטר	שמן גיר			
317 ס"מ	אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים	
156 ס"מ	רוחב כולל (במדרך מינימלי)			
233 ס"מ	גובה כולל קבינה			
189.5 ס"מ	רוחק סרנים			
36 ס"מ	מרווח גחון			
מרכז-מרכז 114.5 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 121-141 ס"מ	אחורי			
1860 ק"ג	משקל כולל			
2.7 מטר	מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)			
חד דיסקי יבש	קלאץ'			מערכת נסיעה
גיר ידני	ראשית	הילוכים		
גבוה-נמוך	משנית			
16 הילוכים קדימה, 16 הילוכים אחורה	הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן	בלמים			
הגה הידרוסטאטי	היגוי			
260/70R16	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)		
380/70R24	אחורי			
בקרת גובה	בקרת שליטה הידראולית		מערכת הידראולית	
37 ליטר לדקה	הספק משאבה			
קטגוריה 1,2	זרועות הרמה + נקודה שלישית			
1750 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה מקסימאלי		
1250 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה			
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי	PTO	
540 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע	מהירות			
750 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע				
36.6 כ"ס	כ"ס PTO			



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

