

מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני טרקטור -M4073 פתוח / קבינה

M4073-SPA עם קבינה		M4073-SPA		דגם	
4WD				דגם	
V3307 -TE5				סוג	
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים, DPF				מס' צילינדרים	
4				נפח מנוע	
3331 סמ"ק				קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
120 x 94 מ"מ				סל"ד מקסימאלי	
2400 סל"ד				כ"ס	
74.2 כ"ס				מקסימום מומנט	
261 ניוטון/מטר ב-1400 סל"ד				מצבר	
A900 12V (אמפר)				נפח מיכל דלק	
90 ליטר		70 ליטר		כמות שמן מנוע	
12 ליטר				כמות מים מע' קירור	
10 ליטר				אורך כולל	
370 ס"מ		370 ס"מ		רוחב כולל	
192 - 162.6 ס"מ				גובה כולל	
258 ס"מ		254 ס"מ		רוחק סרנים	
213.5 ס"מ		213.5 ס"מ		מרווח צמיגים (גודל סטנדרטי)	
מרכז-מרכז 1315,1415 מ"מ		קדמי		מרווח גחון	
מרכז-מרכז 1240-1720 מ"מ		אחורי			
39 ס"מ		35 ס"מ		משקל כולל	
2715 ק"ג		2500 ק"ג		מידת צמיג	
320/70R20		קדמי		הילוכים	
420/70R28		אחורי			
6		תיבת הילוכים ראשית			
3 – נמוך, גבוה, זחילה		תיבת הילוכים משנית			
18 הילוכים קדימה, 18 הילוכים אחורה		סה"כ הילוכים			
רב דסקיות טבול בשמן הידראולי (ללא מצמד)		מצמד / קלאץ' שאטל / רברסר			
הגה הידראולי		היגוי		מערכת נסיעה	
הידרו מכנית רב דסקיות טבול בשמן הידראולי		מערכת בלימה			
תקן ISO5676		מערכת בלימה לעגלה			
אחורי עם נעילה		חיבור חשמלי לעגלה			
בקרת גובה ובקרת עומק		דיפרנציאל			
63.3 ליטר לדקה		בקרת שליטה הידראולית			
קטגוריה 2 – נקודה שלישית קטגוריה 1		הספק משאבה		מערכת הידראולית	
2500 ק"ג		זרועות הרמה +נקודה 3			
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי		כוח הרמה מקסימאלי בנקודות ההרמה			
2270.3PSI		סלקטורים הידראוליים			
6 שיני הזחה		לחץ מערכת		PTO	
540 סל"ד PTO ב- 2160 סל"ד מנוע במצב חסכון – 540 סל"ד PTO 1825 סל"ד		ציר PTO			
		מהירות PTO		מערכת PTO עצמאית	

