


מכשירי תנועה מיכון חקלאי



מפרט טכני M5091 - פתוח / עם קבינה

M5091 עם קבינה		M5091	דגם		
4WD		4WD			
V3800 – TIEF 4 - (Stage IV / DPF+SCR)			דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, הזרקה ישירה מסילה משותפת,			סוג		
4			מס' צילינדרים		
3769 סמ"ק			נפח מנוע		
2600 סל"ד	2400 סל"ד	סל"ד מקסימלי			
95 כ"ס	93 כ"ס	כ"ס			
326 ניוטון/מטר ב-1500 סל"ד			מקסימום מומנט		
12V			מצבר		
סטנדרט 45Amp – אופציה 100Amp			אלטרנטור		
12/105 ליטר	12/105 ליטר	נפח מיכל דלק / אוריאה			
10.7 ליטר			כמות שמן מנוע		
9 ליטר			כמות מים מע' קירור		
סטנדרט עליון	סטנדרט - תחתון	מפלט - אגזוז			
404.5 ס"מ			אורך כולל		ממדים
197.5 ס"מ			רוחב כולל		
265 ס"מ			גובה כולל		
225 ס"מ			רוחק סרנים		
מרכז-מרכז 1560-1660 מ"מ			מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 1440-1790 מ"מ			(גודל סטנדרטי)		
47 ס"מ			מרווח גחון		
3500 ק"ג			משקל כולל		
360/70R24			מידת צמיג	מערכת נסיעה	
480/70R34			(גודל סטנדרטי)		
36 הילוכים קדימה / אחורה			סה"כ הילוכים		
6 סינכרוני			תיבת הילוכים ראשית		
3 – נמוך, גבוה, זחילה			תיבת הילוכים משנית		
L/H	אין	תוספת חצי הילוך			
40 קמ"ש			מהירות מכס'		
מצמד רב דסקיות טבול בשמן הפעלה אלקטרו הידראולית			מצמד		
אלקטרו הידראולי, (ללא מצמד)			שאטל / רברסר		
הגה הידראולי			היגוי		
4.2 מטרים ללא בלמים			רדיוס סיבוב		
הידראולי רב דסקיות טבול בשמן, בלימה ב- 4 גלגלים			מערכת בלימה		
קיים כסטנדרט			חיבור בלימה לעגלה		
הפעלה אלקטרו הידראולית			דיפרנציאל אחורי		
נעילה מכנית אוטומטית			דיפרנציאל קדמי		
4.2 מטר			רדיוס סיבוב ללא בלם		
בקרת גובה ובקרת עומק			מערכת הידראולית		
60 ליטר לדקה			הספק משאבה	מערכת הידראולית PTO	
64 ליטר לדקה			זרועות הרמה +נקודה 3		
בנקודות ההרמה			כוח הרמה מקסימלי		
4100 ק"ג			כוח הרמה		
3300 ק"ג			מקסימלי		
2940 PSI			לחץ מערכת		
ציר PTO			מערכת PTO עצמאית		
6 שיני הזחה			הפעלה	PTO	
מצמד אלקטרו הידראולי			מהירות PTO		
540 סל"ד PTO ב- 2035 סל"ד מנוע			אופציה		
540E סל"ד PTO ב- 1519 סל"ד מנוע (מצב הסכוני)					
1000 סל"ד PTO ב- 2389 סל"ד מנוע			כ"ס PTO		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

גלגלים M5091

מרווח צמיגים – מרכז-מרכז			מידת צמיג		
1654 מ"מ	1569 מ"מ		12.4-20 / 320/85R20	1	קדמי
1611 מ"מ			320/85R24	2	
1648 מ"מ	1628 מ"מ		360/70R24	3	
1666 מ"מ	1560 מ"מ		320/85R24	4	
1666 מ"מ	1560 מ"מ		340/85R24	5	
1691 מ"מ	1599	1499 מ"מ	420/85R30	1	אחורי
1695 מ"מ	1599 מ"מ	1503 מ"מ	16.9-34 / 420/85R34	2	
1695 מ"מ	1599 מ"מ	1503 מ"מ	480/70R34	3	
1930 מ"מ	1830 מ"מ		13.6-340/85R38	4	
1930 מ"מ	1830 מ"מ	1600 מ"מ	14.9-380/85R38	5	

תכונות נוספות:

- ידית האצה אלקטרונית
- ידית פרקינג נפרדת + בלם יד
- לחצן ניהול מנוע – שמירה על סל"ד קבוע, לחצן זיכרון סל"ד מנוע B+A
- אפשרות – התקנת ISIBUS

